



INDUSTRIA PARGA S.A. DE C.V.

*Fabricación, compra y venta
de implementos mineros*

FICHA TECNICA DE LA OLLA CARGADORA DE MEXAMON

Nombre comercial	Cargador semipresurizado de Mexamón.
Material de Construcción:	
Cuerpo Cilíndrico – Cónico	Lámina de Acero Inoxidable 304 2b calibre 11
Soldadura	Lincoln 2100
Mangueras	De Nitrilo para presión de 325 PSI
Sifón	De aluminio alta resistencia
Válvula de Seguridad	Calibrada a 60 PSI
Presión de Operación del Equipo	
Presión de aire Interna de trabajo del equipo	22 PSI
Presión de aire en la línea general de Mina	Hasta 100 PSI

FOTOGRAFIA DE LA OLLA CARGADORA DE MEXAMON MOSTRANDO EL FLUJO DE AIRE PARA SU OPERACIÓN:



Este equipo, para su operación, se conecta a la línea general de aire comprimido que se utiliza en las minas para la operación propia de sus actividades y está exento de los requerimientos de la **NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad**, ya que en el Numeral 2.2 de esta NOM, establece que no aplica para los equipos: **e) Recipientes que trabajen interconectados en una misma línea de proceso, donde la presión de operación del conjunto de equipos y de cada uno de los equipos, se encuentren entre 4.26 PSI y 28.44 PSI de presión manométrica y, al final de la línea de proceso, se encuentren abiertos a la atmósfera.** Este equipo opera con una presión interna de 18 a 22 lb/in2.

Se prohíbe realizar cualquiera modificación a este equipo sin la autorización por escrito de INDUSTRIAS PARGA, S.A. DE C.V.